

PRODUKTDATABLAD
KERAKOLL
KERADRAIN BRUNNSMANSCHETT

Staga Sweden AB
 Låsbomsgatan 26
 589 41 Linköping, Sverige
 Phone +46 (0)13-47 42 502
www.stagasweden.se


BESKRIVNING

Enkelhäftande golvbrunnsmanschett, för standard brunn och Purus line.

Hög vidhäftning mot det primerbehandlade underlaget.

ANVÄNDNINGSMRÅDE

- Ingår i Kerakolls våtrumssystem Kerakoll + Nanodefense (vätskebaserat).
- Invändigt
- På golv och väggar
- För tätning mot golvbrunn.

APPLIKATION OCH INSTALLATION

För Inomhusapplikationer i temperatur mellan + 5 °C och + 25 °C

Material och underlag bör hålla en temperatur mellan +10 °C och + 25 °C.

TEKNISK DATA

FÄRG	Grå
TJOCKLEK	1,2 mm
MÅTT	400 mm X 400 mm
VIKT	270 g
VATTEN- OCH ÅNGTÄT ÅNG	>1 000 000 sek/m
TEMPERATURBESTÄNDIGHET	-40°C / + 120°C
LEVERANSFORM	20 st./förpackning

Eftersom förhållandena på arbetsplatsen kan variera kraftigt, liksom användningsområdet för våra produkter, så ges endast allmänna användningsriktlinjer i detta datablad. Informationen baserar sig på vår nuvarande kunskap och erfarenhet. Kunden befrias inte från ansvaret att utföra noggranna lämplighetstester samt själv kontrollera att produkten passar för det tänkta användningsområdet. Kunden är skyldig att kontakta teknisk support vid användningsområden som inte uttryckligen beskrivs i detta datablad under rubriken "Användningsområde". Att använda produkten utanför de användningsområden som beskrivs i databladet utan att kontakta Kerakoll och Staga kan medföra skador, vilka kunden helt och hållet bär ansvaret för. Skadeståndsskyldighet vid ofullständighet eller felaktiga detaljer i våra datablad accepteras endast i händelse av uppsåt eller grov oaktsamhet, utan hinder av skyldigheter på grund av produktansvarslagen. Alla transaktioner måste följa våra villkor för försäljning och leverans. www.kerakoll.com